

CHIPPO Serie

Flishugg



KOMPTECH®

Technology for a better environment



PRESENTATION

För att tillgodose marknads krav på bästa produktkvalitet och drifekonomi, startar KompTech en ny serie mobila flishuggar. under namnet CHIPPO. Efter en lyckosam start med den traktordrivna CHIPPO 500, utvidgas programmet nu i det mellersta och övre kapacitetsområdet.

CHIPPO 7000 C står till förfogande som den kraftigaste högpresterande mobila flishuggen i sortimentet. Den drivs med egen motor om 700 hk, vilket ger hög kapacitet, även vid flisning av grova stammar. Monterad på ett 4 axligt lastbilschassi erbjuder den stor manövrerbarhet och räckvidd. CHIPPO 5000 C klarar galant samma fordringar i det mellersta kapacitetsområdet.

En annan kompakt universaltalang, som knappt går att slå, vad gäller arbetskomfort och kostnadseffektivitet är CHIPPO 5000 CD, här kommer kraften direkt via en speciell drivning från lastbilens motor. Huggen är monterad på en 3 - axlig lastbil (MAN).

Gemensamt för alla är; aktivt inmatningssystem, två hastigheter på trumman och valbar materialutmatning, via blås- eller med bandtransportör .

www.komptech.com

www.pon-cat.com

Kännetecken

- Aktiv inmatning med förkomprimering via två horisontella och två vertikala inmatningstrummor.
- Två flisningsalternativ; hög hastighet för grot, låg för stamved
- Stor skärtrumma (Ø1050 mm) med inställbart huggdjup för bästa materialkvalitet
- enkelt system för snabbt byte av siktorg
- valbar materialutmatning:
 - bandutmatning som behåller flisens form och sparar effekt
 - blåsutmatning med variabel hastighet, för precis kastlängd och riktning



Skärenhet

- Inmatningsbord: L 2400 x B 1700 mm
Inmatningsöppning: B 1000 x H 750 mm
- Aktivt inmatningssystem med definierad övergång till rotorn
- Integrerat fångsystem för läckmaterial
- Stor huggrotor (Ø 1050 mm) med inställbart huggdjup för perfekt materialkvalitet
- enkelt byte av den svängbara siktorgon



Tillval: stamspräckare

- Hydrauliskt fällbar
Spräckkraft: max. 45 t
Spräckdjup: 1300 mm

CHIPPO	500	5000 CD Cross Direct	5000 C Cross	7000 C Cross
Drivning	Med kardanaxel, traktor upp till 370 kW / 500 hk	Med lastbilens motor (MAN) med speciell fördelningslåda 353 kW / 480 hk	Dieselmotor Caterpillar® C13 328 kW / 446 hk	Dieselmotor Caterpillar® C18 522 kW / 710 hk
Skärenhet/Rotor				
Längd:	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Diameter:	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Inmatningsbredd:	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Inmatningshöjd:	1610 mm med vertikala inmatningsrullar	1610 mm med vertikala inmatningsrullar	1610 mm med vertikala inmatningsrullar	1610 mm med vertikala inmatningsrullar
Rotorvarvtal:	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Knivar antal:	400 och 560 rpm	400 och 560 rpm	400 och 560 rpm	400 och 560 rpm
	12	12	12	12
Lasthöjder				
Inmatningshöjd:	1550 mm	1910 mm	1870 mm	1870 mm
Inmatningsbord längd:	2400 mm	2515 mm	2515 mm	2515 mm
Materialutkastarhöjd				
transportband:	~ 4,5 m	~ 4,7 m	~ 4,7 m	~ 4,7 m
Kastlängd:	20 m	20 m	20 m	20 m
Transportdimensioner				
L x B x H (utan transportband):	7168 x 2550 x 3750 mm	8215 x 2550 x 4000 mm	9200 x 2550 x 4020 mm	9200 x 2550 x 4020 mm
Vikt (utan transportband)	~ 18 t	< 26 t	32 t	32 t
Kapacitet (materialberoende):	upp till 180 m³/h	upp till 220 m³/h	upp till 220 m³/h	upp till 300 m³/h
Tillval (Avhängigt vald typ)	Chassioptioner, siktorg 45, 60, 80 mm, vertikala inmatningsrullar, variabel inmatningshastighet, förlängt materialutblåsningsrör, förberedelse för bandutmatning, bandutmatning, ett andra trumvarvtal, variabelt blåsvarvtal, knivskärningsanordning, förstärkt kranbalk, automatisk släpvagnskoppling, centralsmörjning, fjärrkontroll, stamspräckare och mer på förfrågan.			

Komptech GmbH
Kühau 37
A-8130 Frohnleiten
[t] +43 3126 505 - 0
[f] +43 3126 505 - 505
[e] info@komptech.com

Pon Equipment AB
Hvitfeldtsgratan 15
411 20 Göteborg
[t] +46 (0)31 69 65 00
[f] +46 (0)31 69 65 90
[e] equipment@pon-cat.com



www.komptech.com
www.pon-cat.com