

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-29

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-09-01

BUTANGAS

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<input type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Pon Equipment	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAMN BUTANGAS**Inhemsk tillverkare/importör**

Företag TAEROSOL Oy

Återförsäljare

Företag Pon Equipment AB
Adress Hvitfeldtsgatan 15
Postnr/Ort 411 20 Göteborg
Land Sverige
E-mail equipment.se@pon-cat.com
Hemsida www.pon-cat.com
Telefon 0776-650 000
Fax 031-696 590

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Lars-Erik Ljungberg	lars-erik.ljungberg@pon-cat.com	08-590 996 13	
Göran Wessberger	goran.wessberger@pon-cat.com	08-590 996 04	

2. FARLIGA EGENSKAPER

Extremt
brandfarligt**HÄLSA**

Narkotiskt i höga koncentrationer. Snabb förångning av vätskan ge förfrysningsskador.

BRAND OCH EXPLOSION

Extremt brandfarligt

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	propan		200-827-9	74-98-6	40 - 60 %	F+,12
2	butan		203-448-7	106-97-8	40 - 60 %	F+,12

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarligt, F=mycket brandfarligt, N=miljöfarligt, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-29

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-09-01

BUTANGAS

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Flytta genast den skadade till frisk luft.

HUDKONTAKT

Förorenade kläder utgör brandrisk. Tvätta huden med vatten och tvål. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Hudkontakt med snabbt avdunstande vätska kan resultera i att vävnaderna fryser eller frostskaas.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

7. HANTERING OCH LAGRING

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

12. EKOLOGISK INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Extremt
brandfarligt

EG-märkning



Nej



Ja



Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

propan (40 - 60 %), butan (40 - 60 %)

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-29

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-09-01

BUTANGAS

R-FRASER

Nr.

R-frastext

R12

Extremt brandfarligt.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

16. ANNAN INFORMATION



REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
2.0.0	2007-10-29	Lars-Erik Ljungberg	Anpassad till REACH