

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-07-11

GÄNGSMÖRJMEDEL

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänd av Pon Equipment | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAMN	GÄNGSMÖRJMEDEL
SYNONYMER	THREAD LUBRICANT
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE	Smörjning av gängor, o.dyl.

Artikelnummer

4C5591
4C5592
4C5593
185-3989

Inhemsk tillverkare/importör

Företag	LOCKTITE SWEDEN AB
Adress	BOX 8823
Postnr/Ort	402 71 GÖTEBORG
Land	SVERIGE
Telefon	031 - 750 54 00
Fax	031 - 750 53 91

Återförsäljare

Företag	Pon Equipment AB
Adress	Hvitfeldtsgatan 15
Postnr/Ort	411 20 Göteborg
Land	Sverige
E-mail	equipment.se@pon-cat.com
Hemsida	www.pon-cat.com
Telefon	0776-650 000
Fax	031-696 590

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Lars-Erik Ljungberg	lars-erik.ljungberg@pon-cat.com	08-590 996 13	
Göran Wessberger	goran.wessberger@pon-cat.com	08-590 996 04	

Nödtelefon
08-33 12 31

Information
Giftinformationscentralen (ej akut)

Öppet tider

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Produkten är inte klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig enligt KIFS 2001:3 (1999/45/EEC).

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-07-11

GÄNGSMÖRJMEDEL

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	grafit		231-955-3	7782-42-5	40 - 60 %	Xi,R36/37
3	petrolatum		232-373-2	8009-03-8	40 - 60 %	
6	Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska		265-155-0	64742-52-5	10 - 20 %	Xn,R65

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Viskositet > 7*10⁻⁶ m²/s vid 40 °C. Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska: < 3 vikt-% DMSO-extrakt (IP 346). Grafit: Klassificeringen gäller endast det torra ämnet (damm). Petrolatum: anmärkning N (KIFS 2001:3).

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Håll den skadade varm och i vila.

INANDNING

Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare vid kvarstående irritation/obehag.

HUDKONTAKT

Tvätta med tvål och mycket vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med mycket vatten under längre tid (10 min eller mer). Kontakta läkare. Fortsätt skölja även under transport till läkare.

FÖRTÄRING

Kontakta läkare.

SÄRSKILD FÖRSTA-HJÄLPEN-UTRUSTNING

Möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Torr pulver, skum, kolsyra. Vatten kan vara ineffektivt.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brännbar. Vid brand kan det bildas irriterande organiska ångor.

INFORMATION

Använd luftrenande andningsskydd. Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-07-11

GÄNGSMÖRJMEDEL

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Små mängder kan torkas upp med papper eller liknande som kastas i för ändamålet lämpliga behållare. Se avsnitt 13. Rengör med lämpligt rengöringsmedel.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden och ögonen. Sörj för god ventilation.

LAGRING

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Inga speciella åtgärder krävs utöver normal god hygien. Ögonskydd och skyddshandskar skall användas vid risk för direktkontakt och stänk. Sörj för god ventilation.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
grafit	7782-42-5	8 h		5,0	2000	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Pasta
Färg	Svart
Lukt	Svag petroleumdoft.
Löslighet	Ej vattenlöslig.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Kokpunkt	343 °C		
Flampunkt	236 °C	Cleveland Open Cup	
Förångningshastighet	< 1 ml/h		1)
Rel ångdensitet	> 1	Luft = 1	
Densitet	~ 1,2 g/cm ³		
Egenvekt:	1.2		

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar	Kommentar
1)	Butylacetat = 1

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

REAGERAR MED

Starka oxidationsmedel (peroxider, permanganater, salpetersyra, o.s.v.).

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-07-11

GÄNGSMÖRJMEDEL

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid brand kan det bildas: CO, CO₂ och andra föreningar med hydrokarboner.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Inandning av varma ångor irriterar andningsorganen och kan ge sveda i näsa och svalg.

HUDKONTAKT

Långvarig eller återkommande exponering för produkten kan ge irritation / rodnad hos särskilt känsliga personer.

KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterar ögonen genom lätta mekaniska repningar. Ångor kan verka irriterande vid höga koncentrationer.

FÖRTÄRING

Förtäring av större mängder kan ge illamående och kräkningar. Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring av upphettad produkt kan förorsaka kemisk lunginflammation.

12. EKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION

Produkten innehåller organiska lösningsmedel som kan utgöra en viss miljörisk. Data på ingående ämnen ligger till grund för gjord bedömning. Ekotoxikologiska data för produkten är ofullständiga.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Behandlas som farligt avfall. Tömnda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller brännas. Förslag på EWC-kod: 07 06 04; Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

ANNAN INFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDG-koden).

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Ej märkningspliktig enligt KIFS 2001:3 (1999/45/EEC). Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-07-11

GÄNGSMÖRJMEDEL

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Se utredningsöversikten.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R36/37	Irriterar ögonen och andningsorganen.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

UTFÄRDAD: 2004-07-11

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
2.0.0	2004-07-11	Linda Astner	Samtliga avsnitt har reviderats.
3.0.0	2007-10-31	Lars-Erik Ljungberg	Anpassad till REACH

SDB har utarbetats av

Företag	Amasis Konsult AB / Linda Astner
Adress	Storgatan 25
Postnr/Ort	171 63 Solna
Land	Sverige
Telefon	08-274842