

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-06-08

KEDJESMÖRJSpray

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänd av Pon Equipment | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAMN KEDJESMÖRJSpray
SYNONYMER Cat Chain and Cable Lubricant Aerosol
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Spray för smörjning av kedjor och vajrar. Aerosolbehållare.

Artikelnummer

222-3110

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Valspar Corporation
Adress 411 North Darling
Postnr/Ort 49412 Fremont MI
Land USA
Telefon 231-924-3950

Återförsäljare

Företag Pon Equipment AB
Adress Hvitfeldts gatan 15
Postnr/Ort 411 20 Göteborg
Land Sverige
E-mail equipment.se@pon-cat.com
Hemsida www.pon-cat.com
Telefon 0776-650 000
Fax 031-696 590

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Lars-Erik Ljungberg	lars-erik.ljungberg@pon-cat.com	08-590 996 13	
Göran Wessberger	goran.wessberger@pon-cat.com	08-590 996 04	

Nödtelefon

112
08-33 12 31

Information

Giftinformationscentralen
Giftinformationscentralen (ej akut)

Öppet tider

2. FARLIGA EGENSKAPER



Extremt
brandfarligt

HÄLSA

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-06-08

KEDJESMÖRJS PRAY

BRAND OCH EXPLOSION

Extremt brandfarligt

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
13	Petroleumgaser, flytande, sweetened		270-705-8	68476-86-8	10 - 15 %	F+,R12 - R67
17	destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska		265-090-8	64741-88-4	45 - 50 %	Xn,R65
18	Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska		265-155-0	64742-52-5	25 - 30 %	Xn,R65

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Petroleumgaser, flytande. sweetened: < 0,1 vikt-% 1,3-butadien. Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska och Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska: < 3% DMSO-extrakt (IP 346).

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Håll den skadade varm och i vila.

INANDNING

Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om symptom uppstår.

HUDKONTAKT

Ta av förorenade kläder. Tvätta med tvål och mycket vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Fortsätt skölja även under transport till läkare.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare för rådgivning.

SÄRSKILD FÖRSTA-HJÄLPEN-UTRUSTNING

Möjlighet till ögonspolning ska finnas.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Vatten kan vara ineffektivt men används för att kyla utsatta behållare.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-06-08

KEDJESMÖRJS PRAY

BRANDSLÄCKNINGSMETODER

Kyl brandutsatta behållare med en spridd vattenstråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Aerosoler kan explodera vid uppvärmning till temperaturer över 50 °C.

INFORMATION

Extremt brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor, flammor, rök och värme. Ventilera väl. Använd föreskriven skyddsutrustning. Observera risken för antändning och explosion.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Stoppa gasflödet om detta kan ske utan risk. Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lämpliga behållare. Lämnas till avfallshantering.

INFORMATION

Informera räddningstjänsten vid större spill. Rester och avfall skall tas om hand som miljöfarligt avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Eliminera alla antändningskällor. Rök inte under hanteringen. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Sörj för god ventilation och använd föreskriven skyddsutrustning. Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Undvik långvarig hudkontakt.

LAGRING

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Sprayburkar får inte utsättas för direkt solljus eller temp > 50 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation.

ANDNINGSSKYDD

Normalt ej nödvändigt. Vid otillräcklig ventilation skall lämpligt andningsskydd användas.

ÖGONSKYDD

Tättslutande ögonskydd vid risk för stänk eller direktkontakt.

HANDSKYDD

Använd lämpliga skyddshandskar.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-06-08

KEDJESMÖRJSPRAY

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Aerosol. Vätska.
Färg	Mörk.
Lukt	Petroleum. Mild.
Löslighet	Låg löslighet i vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Flampunkt	-17 °C		
Rel ångdensitet	> 1	Luft = 1	
Densitet	0,88 g/cm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

REAGERAR MED

Starka oxidationsmedel som t.ex. flytande klor och koncentrerad syrgas.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid brand avges koloxider.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

KEDJESMÖRJSPRAY

Exponeringssätt	Värde / enhet	Art	Källa
LD50(Dermalt)	> 5000 mg/kg	Kanin	
LD50(Oralt)	> 5000 mg/kg	Råtta	

INANDNING

Höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet.

HUDKONTAKT

Långvarig eller ofta upprepad kontakt avfettar huden och kan orsaka hudirritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk och ånga kan irritera och svida i ögonen.

FÖRTÄRING

Kemisk lunginflammation kan uppstå, om uppkastningar av lösningsmedel kommer ner i lungorna. I övrigt samma besvär som vid inandning.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-06-08

KEDJESMÖRJS PRAY

12. EKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Låg löslighet i vatten.

INFORMATION

Ekotoxikologiska data för produkten är ofullständiga. Produkten innehåller petroleumdestillat.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Behandlas som farligt avfall. Sprayburkar får ej punkteras. Se till att behållarna är tomma innan deponering (explosionsrisk). Tömd aerosolbehållare destrueras som vanligt avfall.

AVFALLSGRUPP

EWC-kod 14 06 03; Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler, andra lösningsmedel och lösningsmedelblandningar.

EWC-kod 16 05 04; Gaser i tryckbehållare som innehåller farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

UN-nr: 1950

Benämning och beskrivning

Aerosoler / Aerosols

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass: 2,5F Förpackn.gr. -

IMDG (Sjötransport)

Klass: 2,5F Förpackn.gr. -
Sub Risk: - EMS: F-D, S-U
Marine Pollutant: No

IATA (Lufttransport)

Klass: 2,5F Förpackn.gr. -
Sub Risk: -

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Extremt
brandfarligt

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-06-08

KEDJESMÖRJS PRAY

SAMMANSÄTTNING

Petroleumgaser, flytande, sweetened (10 - 15 %)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R12	Extremt brandfarligt.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-FRASER

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S23 Undvik inandning av gas/spray. S51 Sörj för god ventilation.

ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Tryckbehållare - bör inte utsättas för temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Se utredningsöversikten.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R12	Extremt brandfarligt.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

UTFÄRDAD: 2004-06-08

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2004-06-08	Linda Astner	1:a utgåvan
2.0.0	2007-10-31	Lars-Erik Ljungberg	Anpassad till REACH

SDB har utarbetats av

Företag	Amasis Konsult AB / Linda Astner
Adress	Storgatan 25
Postnr/Ort	171 63 Solna
Land	Sverige
Telefon	08-274842