

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-12-05

REFILL LUFTTORKARE

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänd av Pon Equipment | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAMN	REFILL LUFTTORKARE
SYNONYMER	Molsiv Adsobents MOLSIV SAB 4x8
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE	Torkmedel/absorbent och tätning för renovering av tryckluftstorkare.
FORMEL	

Artikelnummer
8V9258

Inhemsk tillverkare/importör

Företag	UOP LLC
Adress	25 E. Algonquin Road
Postnr/Ort	IL 60017-5017 Des Plaines
Land	USA
Telefon	+1-847-391-3189
Fax	+1-847-391-2953

Återförsäljare

Företag	Pon Equipment AB
Adress	Hvitfeldtsgatan 15
Postnr/Ort	411 20 Göteborg
Land	Sverige
E-mail	equipment.se@pon-cat.com
Hemsida	www.pon-cat.com
Telefon	0776-650 000
Fax	031-696 590

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Lars-Erik Ljungberg	lars-erik.ljungberg@pon-cat.com	08-590 996 13	
Göran Wessberger	goran.wessberger@pon-cat.com	08-590 996 04	

Nödtelefon	Information	Öppet tider
112	Giftinformationscentralen	
08-33 12 31	Giftinformationscentralen (ej akut)	

2. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande

HÄLSA

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-12-05

REFILL LUFTTORKARE

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
3	Amorf kiselsyra		-	7631-86-9	< 50 %	Xi,R36/37
4	Dinatriumoxid		215-208-9	1313-59-3	< 30 %	C,R34
5	Aluminiumoxid		215-691-6	1344-28-1	< 30 %	
6	Kiseldioxid (Kvarts)		238-878-4	14808-60-7	< 3 %	

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta ut i friska luften. Vid kvarstående symptom tillkalla läkare.

HUDKONTAKT

Tvätta med mycket vatten. Tag av förorenade kläder.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken öppna och skölj ögonen med en mjuk stråle ljummet vatten. Kontakta läkare vid kvarstående irritation. Fortsätt skölja även under transport till läkare.

FÖRTÄRING

Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

SÄRSKILD FÖRSTA-HJÄLPEN-UTRUSTNING

Anskaffa utrustning för ögonspolning som finns lättillgänglig på arbetsplatsen.

MEDICINSK INFORMATION

Produkten är ett absorbermedel som genererar värme när den absorberar andra material. Använd produkt kan eventuellt innehålla ett annat hälsoskadligt material.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅRDER

SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

INFORMATION

Ej brännbart. Använd produkt kan eventuellt innehålla hälso-, miljö- eller brandfarligt material. Identifiera detta material och informera brandbekämpande personal.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-12-05

REFILL LUFTTORKARE

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd föreskriven skyddsutrustning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Skyffla eller torka upp. Undvik dammbildning. Placera i lämplig behållare för avfallshantering enligt gällande bestämmelser. Se vidare avsnitt 13.

INFORMATION

Informera räddningstjänsten vid större spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik inandning och kontakt med huden och ögonen. Sörj för god ventilation vid risk för dammbildning. Undvik dammbildande hantering.

LAGRING

Förvaras på svalt, torrt och ventilerat lager och i förslutna behållare.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

ANDNINGSSKYDD

Normalt krävs inget personligt andningsskydd. Sörj för tillräcklig ventilation.

ÖGONSKYDD

Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

HANDSKYDD

Använd lämpliga skyddshandskar.

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Aluminiumoxid	1344-28-1	8 h		2,0		
Kiseldioxid (Kvarts)	14808-60-7	8 h		0,1		

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-12-05

REFILL LUFTTORKARE

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Fast absorbermedel. Pärlor/granulat.
Färg Brun.
Lukt Luktlös

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	~ 9,5		1)

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar	Kommentar
1)	ca 8-11

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Undvik kontakt med stora mängder av produkter som absorberas snabbt, t ex saltsyra.

INFORMATION

Produkten absorberar andra material/vätskor som den kommer i kontakt med. När produkten först kommer i kontakt med vätskor kan produkten hettas upp till vattens kokpunkt. Kyl upphettad produkt med mycket vatten.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

REFILL LUFTTORKARE

Exponeringssätt	Värde / enhet	Art	Källa
LD50(Dermalt)	> 0 mg/kg	Kanin	
LD50(Oralt)	> 0 mg/kg	Råtta	

INANDNING

Damm kan irritera luftvägar och lungor. (Upprepad och långvarig inandning av kristallin kiselsyra/kvartsdamm kan ge cancer.)

HUDKONTAKT

Irriterar huden. Produkten blir het när den först absorberar vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Damm och stänk i ögonen kan ge irritation och sveda.

FÖRTÄRING

Förtäring av stora mängder kan ge illamående och kräkningar. Förtäring kan irritera slemhinnor.

ANNAN TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data saknas för produkten som sådan. Se utredningsöversikten för toxikologisk information om ingående ämnen.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-12-05

REFILL LUFTTORKARE

12. EKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Absorbermedel, sväller i vatten.

BIOACKUMULERING

Bioackumulering ej sannolik.

SLUTSATS

Stora utsläpp kan inverka negativt i en vattenmiljö pga lokal pH-förhöjning.

INFORMATION

Inga ekologiska data tillgängliga för produkten. Se utredningsöversikten för ekologiska data för ingående ämnen.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Behandlas som farligt avfall. Förpackningar kan rengöras och återvinnas.

AVFALLSGRUPP

Förslag på EWC-kod: 15 02 02; Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen. 15 02 03; Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

ANNAN INFORMATION

Ej transportklassificerat.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Irriterande

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

Amorf kiselsyra (0 < 50 %), Dinatriumoxid (0 < 30 %)

R-FRASER

Nr.

R36/37/38

R-frastext

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-11-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-12-05

REFILL LUFTTORKARE

S-FRASER

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S37 Använd lämpliga skyddshandskar.

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Se utredningsöversikten.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R34	Frätande.
R36/37	Irriterar ögonen och andningsorganen.

UTFÄRDAD: 2004-12-05

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2004-12-05	Linda Astner, Amasis Konsult	1:a utgåvan
2.0.0	2007-11-27	Lars-Erik Ljungberg	Anpassning till REACH

SDB har utarbetats av

Företag	Amasis Konsult AB / Linda Astner
Adress	Storgatan 25
Postnr/Ort	171 63 Solna
Land	Sverige
Telefon	08-274842