

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-02-15

SILICONTÄTNING - SVART

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänd av Pon Equipment | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAMN SILICONTÄTNING - SVART
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Tätning mellan ytor

Artikelnummer

185-3986
3S6252

Inhemsk tillverkare/importör

Företag LOCKTITE SWEDEN AB
Adress BOX 8823
Postnr/Ort 402 71 GÖTEBORG
Land SVERIGE
Telefon 031 - 750 54 00
Fax 031 - 750 53 91

Återförsäljare

Företag Pon Equipment AB
Adress Hvitfeldtsgatan 15
Postnr/Ort 411 20 Göteborg
Land Sverige
E-mail equipment.se@pon-cat.com
Hemsida www.pon-cat.com
Telefon 0776-650 000
Fax 031-696 590

| Namn | E-mail | Tel. (arb.) | Land |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| Lars-Erik Ljungberg | lars-erik.ljungberg@pon-cat.com | 08-590 996 13 | |
| Göran Wessberger | goran.wessberger@pon-cat.com | 08-590 996 04 | |

| Nödtelefon | Information | Öppet tider |
|--------------------|--|--------------------|
| 112 08-33 12 31 | Giftinformationscentralen Giftinformationscentralen (ej akut) | |

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-02-15

SILICONTÄTNING - SVART

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

| Nr | Ämnesnamn | Reg.Nr. | EG-nr | CAS-nr | Konc. | Klassificering |
|----|----------------------|---------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 4 | Etyltriacetoxisilan | | 241-677-4 | 17689-77-9 | 1 - 5 % | C,R34 |
| 5 | Metyltriacetoxisilan | | 224-221-9 | 4253-34-3 | 1 - 5 % | Xi,R36/37/38 |
| 6 | Ättiksyra 99,5 % | | 200-580-7 | 64-19-7 | 0 - 5 % | C,10-35 |
| 7 | Polysiloxanemulsion | | | 63148-62-9 | 85 - 90 % | |
| 8 | Kimrök | | 215-609-9 | 1333-86-4 | 0,1 - 1 % | |

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

När produkten utsätts för fukt kan 3-5 % ättiksyra bildas.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Kontakta läkare i osäkra fall. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Torka av huden med hushållspapper eller liknande. Tvätta huden med vatten och tvål. Kontakta läkare vid kvardröjande irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

FÖRTÄRING

Framkalla inte kräkningar. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta läkare för rådgivning.

MEDICINSK INFORMATION

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Skum. Pulver. Kolsyra (CO₂).

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Koldioxid och kristallin kiseldioxid kan bildas vid brand. Formaldehyd. Ättiksyra.

INFORMATION

Flytta behållare från brandplatsen utan risk.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-02-15

SILICONTÄTNING - SVART

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd skyddsutrustning (Se pkt. 8) Sörj för god ventilation.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Torka och/eller skrapa upp spillt material. Placera omhändertaget spill på en väl ventilerad plats och låt massan stelna. Lämnas till avfallshantering. Se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med ögonen. Undvik långvarig hudkontakt. Undvik inandning av gaser/ångor.

LAGRING

Förvaras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C. Håll förpackningen tätt tillsluten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god industrihygien. Sörj för god ventilation.

ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

HANDSKYDD

Använd handskar av plast eller gummi.

Gränsvärden:

| Ämnesnamn | CAS nr. | Intervall | ppm | mg/m ³ | År | Anm. |
|------------------|-----------|-----------|-----|-------------------|------|------|
| Ättiksyra 99,5 % | 64-19-7 | 8 h | 5,0 | 13,0 | 2000 | |
| Kimrök | 1333-86-4 | 8 h | | 3,0 | 2001 | |

SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-02-15

SILICONTÄTNING - SVART

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Form | Pasta. |
| Färg | Svart. |
| Lukt | Svag lukt av ättika. |
| Löslighet i vatten | Olöslig i vatten. |

Fysikaliska och kemiska parametrar

| Parameter | Värde / enhet | Metod/referens | Kommentar |
|---------------------|------------------------|----------------|-----------|
| Flampunkt | > 93 °C | Tag Closed Cup | |
| Ångtryck | < 5 mm/hg | | 1) |
| Densitet | 1,07 g/cm ³ | | |
| VOC (EPA method 24) | 4,5 % ; 48,15 g/l | | |

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

| Kommentar | Kommentar |
|-----------|-----------|
| 1) | 20 °C |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid normal hantering.

REAGERAR MED

Polymeriserar i närvaro av fukt. När produkten utsätts för fukt kan 3-5 % ättiksyra bildas.

INFORMATION

Formaldehyd kan bildas vid stark uppvärmning.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

SILICONTÄTNING - SVART

| Exponeringssätt | Värde / enhet | Art | Källa |
|-----------------|---------------|---------|-------|
| LD50(Oralt) | > 10000 mg/kg | Marsvin | |
| LC50(Inandning) | > 978 mg/l | Kanin | |

GENERELLT

När produkten utsätts för fukt kan 3-5 % ättiksyra bildas. Irriterar ögonen och andningsorganen.

INANDNING

Kan irritera andningsorganen. (Ättiksyra)

HUDKONTAKT

Kan vara lätt irriterande vid långvarig eller upprepad exponering.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan verka lätt irriterande på ögonen.

FÖRTÄRING

Större mängder kan ge illamående och obehag.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-02-15

SILICONTÄTNING - SVART

12. EKOLOGISK INFORMATION

AKVATISK EKOTOXICITET

Polysiloxanemulsion:

EC50 Daphnia 48 h = 44,5 mg/l.

Ättiksyra:

LC50 Fisk 96h: 79 mg/l Art: Pimephales promelas

EC50 Daphnia 48h: 65 mg/l Art: D. magna

MOBILITET

Ingående komponenter är, till stora delar, olösliga i vatten.

BIOACKUMULERING

Bioackumulering ej sannolik. Polysiloxanemulsion är för stor för att passera biologiska membran och kommer ej att bioackumuleras i organismer.

INFORMATION

Inga ekologiska data tillgänglig för produkten. Tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha skadlig eller störande inverkan på miljön.

13. AVFALLSHANtering

GENERELLT

Ej farligt avfall. Lämnas till avfallshantering. Tomma behållare skall lämnas till lokal recirkulering, återvinning eller avfallshantering.

AVFALLSGRUPP

Förslag på EWC-kod: 08 04 10; Lim och fogmassa.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

ANNAN INFORMATION

Ej transportklassificerat.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

R-FRASER

Produkten är inte värderad som märkningspliktig. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare.

S-FRASER

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-12-04

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-02-15

SILICONTÄTNING - SVART

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Se utredningsöversikten.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

| Nr. | R-frastext |
|-----------|--|
| R10 | Brandfarligt. |
| R34 | Frätande. |
| R35 | Starkt frätande. |
| R36/37/38 | Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. |

UTFÄRDAD: 2004-02-15

REVISIONSÖVERSIKT

| Version | Rev. datum | Ansvarig | Ändringar |
|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| 1.0.0 | 2004-02-15 | Linda Astner | 1:a versionen |
| 2.0.0 | 2007-12-04 | Lars-Erik Ljungberg | Anpassning till REACH |

SDB har utarbetats av

| | |
|------------|----------------------------------|
| Företag | Amasis Konsult AB / Linda Astner |
| Adress | Storgatan 25 |
| Postnr/Ort | 171 63 Solna |
| Land | Sverige |
| Telefon | 08-274842 |