



Cat 3013C dieselmotor	CB214E
Bruttoeffekt	24,4 kW/32,7 hk
Kompakteringsbredde	1 000 mm
Driftsvekt	2 450 kg
Sentrifugalkraft	27,6 kN



DIMENSJONER

A Total lengde	2 430 mm
B Akselavstand	1 730 mm
C Valsediameter	700 mm
Tykkelse på valseplate	13,5 mm
E Høyde til ratt	1 807 mm
F Høyde til ROPS	2 589 mm
G Bakkeklaring	254 mm
H Kantklaring	519 mm
I Komprimeringsbredde	1000 mm
J Maskinbredde	1 100 mm

DRIFTSVEKTER

Driftsvekt uten ROPS	2 390 kg
på frontvalse	1 150 kg
på bakvalse	1 240 kg
Driftsvekt (med ROPS)	2 450 kg
på frontvalse	1 150 kg
på bakvalse	1 300 kg

KOMPRIMERINGSKARAKTERISTIKK

Vibrasjonsvalg	forann eller begge
Drift av eksentervekt	Hydraulisk
Frekvens	63 hZ
Nominell amplitude	0,5 mm
Sentrifugalkraft per valse	27,6 kN
Last pr cm av valse kontaktflate - statisk	12,3 kg/cm

TRANSPORT

