

GR. K

DPU 6055

VIBROPLATE



Driftsvekt 454 kg

Arbeidsbredde 560 mm

Maskinhøyde 850 mm

(10) 11/7

VIBROPLATE

DPU 6055

GR. K

DIMENSJONER

Driftsvekt	454 kg
Transportvekt (inkl. emballasje)	496 kg
Arbeidsbredde	560 mm
Maskinhøyde	850 mm
Dimensjon på baseplate uten forlengerplater	900x550 mm
Dimensjon på baseplate med standard forlengerplater	900x710 mm
Transport størrelse (lengde)	1 170 mm
Transportstørrelse (bredde)	800 mm
Transportstørrelse (høyde)	1 500 mm
Lengde x bredde x høyde (håndtak i arbeidsposisjon)	1700 x 550 x 1190 mm
Lengde x bredde x høyde (håndtak i vertikal posisjon)	1010 x 550 x 1370 mm
Arbeidshøyde på håndtak (justerbar)	920 - 1 320 mm
Tykkelse på baseplate	12 mm
Maks sentrifugalkraft	60 kN
Vibrasjonsfrekvens	69 Hz
Forover/bakover hastighet med standard forlengerplater	0 - 28 m/min
Maks kompakteringsområde med standard forlengerplater (va-1 200 m ² /t rierer med underlaget)	
Gradeability	40%
Driftsmotor: Hatz Supra 1 D 52 S luftkjølt enkeltsylinder diesel-motor med elektrisk :	
Maks kraft ihht DINISO 3046 på 3000 1/min	10,5 kW
Klassifisert kraft på 2 880 1/min	6,2 kW
Dieselforbruk	1,6 l/t
Tankekapasitet	7 l
Maks tillatt helling på motor under kontinuerlig drift	30°
Batteri	12 V - 55 Ah
Luftkjølt ensylindret dieselmotor med elektrisk start og nød-stopp ved lavt oljetrykk.	

TRANSPORT

