

GRAAFGEREEDSCHAP - RIPPERS / WEGOPBREKERS

Grote ripper / wegopbrekertanden	328
Grote ripper / wegopbrekerschachten	329
Kleine ripper / wegopbrekertanden	330
Kleine ripper / wegopbrekerschachten	331



Grote rippers

Voor grote rippers zijn er twee soorten tandpunten verkrijgbaar - middellijn en indringing. Beide soorten tandpunten hebben een rib in het midden voor sterkte en scherpte, en zijn gesmeed van DH-3 staal voor extra sterkte en slijtvastheid. Verkrijgbaar in verschillende lengten voor diverse toepassingen.



Middellijn rippertandpunten

- Goede indringing en meer slijtmateriaal.



Rippertandpunten voor indringing

- Betere aanvankelijke indringing.
- Indringing-tandpunten moeten met de rib omhoog worden gemonteerd.



Slijtvaste (ARM) rippertandpunten

- Gaan langer mee, dringen beter in en voeren de productie op.
- ARM rippertandpunten mogen niet worden gebruikt bij hoge schokbelastingen.

Model	Lang	Middellijn		Middellijn ARM		Indringing		ARM indringing
		Middellang	Kort	Middellang	Lang	Middellang	Kort	Middellang
D8L, D8, D8N, D8R	114-0453	9W-2452	9W-2451	8E-5770		4T-5452	4T-5451	8E-5771
D9, D9N, D9R	114-0453	9W-2452	9W-2451	8E-5770		4T-5452	4T-5451	8E-5771
D9L, D9R SS*, D9R DR*	8E-8503	4T-4502	4T-4501	8E-5774	4T-5503	4T-5502	4T-5501	8E-5772
D10, D10N, D10R	8E-8503	4T-4502	4T-4501	8E-5774	4T-5503	4T-5502	4T-5501	8E-5772
D11 MS	8E-8503	4T-4502	4T-4501	8E-5774	4T-5503	4T-5502	4T-5501	8E-5772
D11 SS		9W-4552	9W-4551			6Y-3552		

* Voor toepassingen op serienummers 8BL1000-hoger en 7TL753-hoger.

Schachtbeschermers en pen/borgplaten

Model	Schachtbeschermer			Verzonken ripperschacht				
	Standaard	Scherp	Uitgeschoven	Niet geschikt voor hergebruik Pen	Geschikt voor hergebruik Borgplaatset	Geschikt voor hergebruik Pen	Geschikt voor hergebruik Borgplaat	Niet-verzonken Pen-set
D8, D8N, D8R, D8L	6J-8814	8E-1848	132-4716			6Y-3394	8E-4743	4T-2479+ 6J-8814++
D9, D9N, D9R	6J-8814	8E-1848	132-4716			6Y-3394	8E-4743	4T-2479+ 6J-8814++
D9L, D9R SS*, D9R DR*		9W-8365		6Y-1204	6Y-1202	6Y-3909	4T-4707	102-9062
D10		6Y-8960		6Y-1204	6Y-1202	6Y-3909	4T-4707	102-9062
D10R MS, D10N, D10R		9W-8365		6Y-1204	6Y-1202	6Y-3909	4T-4707	102-9062
D10R SS		6Y-8960		6Y-1204	6Y-1202	6Y-3909	4T-4707	102-9062
D11 MS		6Y-8960		6Y-1204	6Y-1202	6Y-3909	4T-4707	102-9062
D11 SS		9N-4621		9N-4245	6Y-1205	8E-2229	8E-2230	6Y-2443

* Voor toepassingen op serienummers 8BL1000-hoger en 7TL753-hoger.

+ Gat bovenste beschermer.

++ Gat onderste beschermer.

Onderdelen voor schachtreparatie/omzetting

Model	Adapter	Neus
D8L, D8, D8N, D8R	8E-8418	9U-9694
D9, D9N, D9R	8E-8418	9U-9694
D9L (beschermer met 1 pen)	1U-3630	103-8114
D9L, D9R HD (beschermer met 2 pennen)	103-8115	107-3361
D10 (beschermer met 1 pen)	1U-3630	103-8114
D10 (beschermer met 2 pennen)	103-8115	107-3361
D11 MS (beschermer met 1 pen)	1U-3630	103-8114
D11 MS (beschermer met 2 pennen)	103-8115	107-3361
D11 SS	104-9279	

Kleine rippers en wegopbrekers

Voor kleine rippers en wegopbrekers zijn er twee soorten tandpunten verkrijgbaar - middellijn en indringing. Beide soorten tandpunten hebben een rib in het midden voor sterkte en scherpte, en zijn gesmeed van DH-3 staal voor extra sterkte en slijtvastheid. Verkrijgbaar in verschillende lengten voor diverse toepassingen.



Middellijn rippertandpunten

- Goede indringing en meer slijtmateriaal.



Rippertandpunten voor indringing

- Betere aanvankelijke indringing.
- Indringing-tandpunten moeten met de rib omhoog worden gemonteerd.

Model	Middellijn Lang	Indringing Lang	Kort	Scherp	Pen	Borgplaat
D3	1U-3202*	1U-3209*		9W-8209	8E-6208	8E-6209
D4		6Y-0309		9W-7309	9W-2668	1U-2405
D5, D6, D7	6Y-0352	6Y-0359			8E-6358	1U-2405
931	1U-3202*	1U-3209*		9W-8209	8E-6208	8E-6209
943, 953		9J-4259*	1U-3251*	9W-8259	8E-6258	8E-6259
963		6Y-0309		9W-7309	9W-2668	1U-2405
973	6Y-0352	6Y-0359			8E-6358	1U-2405
12, 14		6Y-0309		9W-7309	9W-2668	1U-2405
16	6Y-0352	6Y-0359			8E-6358	1U-2405
V-blok (inkeping aan achterkant)	6Y-5230					
V-blok (inkeping aan voorkant)	6Y-5230					
Recht blok (inkeping aan achterkant)	6Y-5230					
Nr. 6 (niet-courant)	5K-0450*					

* DH-2 staal.

Schachten

Model	Ripper		Wegopbreker	
	Gebogen	Recht	Standaard	Lang
D4		8J-5299		
D4	9J-8913 6Y-0865**	9J-6586		
D6, D7	9J-8923	9J-3139		
931		9W-7382		
943		8J-5299		
953	1U-1257			
963	1U-1257			
963	9J-8913 6Y-0865**	9J-6586		
12	9J-8913 6Y-0865**	9J-6586		
14	9J-8913 6Y-0865**	9J-6586		
V-blok (inkeping aan achterkant)	9J-8923	9J-3139		
V-blok (inkeping aan voorkant)			5B-0947	
Recht blok (inkeping aan achterkant)			9F-5124	7D-4501
Nr. 6 (niet-courant)			5B-6251	
Nr. 6 (niet-courant)			6K-5704	

** Schacht voor zwaar gebruik - gebruik 6Y-0352 of 6Y-0359 tandpunten met een 9W-2678 pen en een 1U-2405 borgplaat.

